	LAMY - MODELLE Rheometer	RM100	RM200	RM200	DSR500	DSR500
		CP2000		CP4000		CP4000
		PLUS	PLUS	PLUS		PLUS
Funktionen.	Kontrolle von Scherrate und Scheerspannung				X	X
	Anzeige der Viskositätskurve				X	X
	Sofortige Messwertanzeige	X	X	X	X	X
	Ausdruck des Messwerteberichtes					X
	Für Kegel- Platte-Mesung	X		X		X
	autom. Höhenverstellung (Lift)			X		X
	Datenübertragung mit USB	X	X	X	X	X
	Compatibel mit RheoTex Softw.	X	X	X	X	X
	Schnittst. USB, RS232	X	X	X	X	X
	Drucker Anschluß	X	X	X	X	X
	Pt100 Temperaturfühler incl.	X	X		X	X
	Mit Temperatureingabe	X	X	X	X	X
	Programmierbar	X	X			X
	Progrmmierbar (RAMP)		X	X	X	X
	Direkte Regression		X	X	X	X
Drehzahl:	0,3 bis 250 rpm					
	0,3 bis 1500 rpm	X	X	X	X	X
Anzeige von:	Viskosität, Umdrehung, Drehmoment, Zeit,	X	X	X		X
	Temperatur	X	X	X		X
	Scheerrate u. Scheerspannung	X	X	X		X
Drehmoment-	Standard: 0,05 bis 13mNm					
Bereich:	Standard: 0,05 bis 30mNm	X	X	X	X	X
	LR Version:0,005 bis 0,8mNM	X				
	Viskositätsbereich: entspr. Spindelgröße	X	X	X	X	X
Messsysteme:	MS CP	X	X	X	X	X
	MS ASTM, MS BV, MS VANE				X	
	MS ULV, , MS DIN,				X	
	MS DIN, MS CP				X	
	MS HT, MS-R, MS SV				X	
Temperaturbereich:	Peltier Luft: +0°C bis +150°C	X		X		X
	Peltier Flüssigkeit: -20°C bis 100°C	X		X		X
	Elektrisch: Raumtemperatur bis +300°C	X		X		X
Compatibles Zubehör:	Spindelständer		X		X	
	Tragekoffer		Incl.			
	EVA LR, EVA BV, EVA DIN, RT1,		X		X	
	CP1		X		X	
	RT3, EVA MS-R,		X		X	

RM200 plus

DSR500